



GSI SLV

Future Rundbuehaller ApS
Grimlundvej 5
6880 Tarm

15

SLVHa-EN1090-2.00350.2014.001

EN 1090-1+A1, 2012

Projekt-Komponenten:	Abnehmbaren Schutz für Vieh und Kälber. Eine windfest Verankerung ist erforderlich.
Leistungserklärung Nr.:	0270 DE A-Hyppen
Geometrische Toleranzen:	DS/EN 1090-2 + A1:2011
Spezielle Toleranzen:	Ingen
Schweisseignung:	S235J0, EN 10025
Bruchzähigkeit:	27 J ved 0°C
Brandverhalten: Material in Klasse	A1
Freisetzung von Cadmium:	Material gemäss EN-Standard hergestellt
Freisetzung von radioaktiver Strahlung:	Material gemäss EN-Standard hergestellt
Dauerhaftigkeit:	Grundierfarbe durch Tauchlackierung ohne Vorbehandlung, Lack Typ Onecoat, Korrosionsschutz-klasse nicht spezifiziert.
Tragfähigkeitsmerkmale:	
Tragfähigkeit:	NPD
Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit:	NPD
Ermüdungsfestigkeit:	NPD
Feuerwiderstand:	NPD
Herstellung:	Zeichnung 600 + 610 + 611, EN 1090-2, EXC2

Projekt nummer

0270 DE A-Hyppen



. Leistungserklärung

Nr.:

0270 DE A-Hyppen

IDENTIFIKATION

- 1. Produkttyp:** Stahltragwerkprodukt und/oder Bausatz für Bauten sowohl Hochbau als auch Tiefbau
- 2. Bauproduktidentifikation:** Model 0270-000 + 0270-200 + 0270-600
- 3. Vorgesehene Verwendung** Abnehmbaren Schutz für Vieh und Kälber.
Eine windfest Verankerung ist erforderlich.
- 4. Hersteller:** Future Rundbuehaller ApS
Grimlundvej 5
6880 Tarm
- 5. Bevollmächtigter:** A-Hyppen
Liliencronweg 1
24340 Eckernförde

ZERTIFIZIERUNG

- 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):** 2+
- 7. Notifizierte Stelle:** GSI SLV
- Harmonisierte technische Norm:** EN 1090-1+A1, 2012
- Zertifikat Nr.:** SLVHa-EN1090-2.00350.2014.001

ERKLÄRTE LEISTUNG

8. Erklärte Leistung

Erklärte Leistung des Bauprodukts nach der harmonisierten technischen Norm: EN 1090-1+A1, 2012

Wesentliche Merkmale	Leistung
Geometrische Toleranzen:	DS/EN 1090-2 + A1:2011
Spezielle Tolerances:	Ingen
Sweisseignung:	S235J0, EN 10025
Bruchzähigkeit:	27 J ved 0°C
Tragfähigkeit:	NPD
Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit:	NPD
Ermüdungsfestigkeit:	NPD
Feuerwiderstand:	NPD
Brandverhalten: Material in Klasse:	A1
Freisetzung von Cadmium:	Material gemäss EN-Standard hergestellt
Freisetzung von radioaktiver Strahlung:	Material gemäss EN-Standard hergestellt
Dauerhaftigkeit	Grundierfarbe durch Tauchlackierung ohne Vorbehandlung, Lack Typ Onecoat, Korrosionsschutz-klasse nicht spezifiziert.

ZERTIFIZIERUNG

9. Die Leistung des Produkts gemäss den Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion Per Dalager Sørensen, Fabrikant

Ort und Datum der Ausstellung *København 21-9-2015*

Unterschrift *Per D. Sørensen*
