



GSI SLV

Future Rundbuehaller ApS
Grimlundvej 5
6880 Tarm

15

SLVHa-EN1090-2.00350.2014.001

EN 1090-1+A1, 2012

Projekt - komponent(er):

Flytbar læskur til dyrhold og ligende.
Hytten skal storm sikres.

Ydeevnedeklaration nr.:

0485 DK

Tolerancer for geometriske data:

DS/EN 1090-2 + A1:2011

Specielle tolerancer:

Ingen

Svejselighed:

S235J0, EN 10025

Brudsejhed:

27 J ved 0°C

**Opførsel under brand,
Materialeklassifikation i Klasse:**

A1

Afgivelse af cadmium:

Materialet er fremstillet iht. en EN standard

Emission af radioaktivitet:

Materialet er fremstillet iht. en EN standard

Holdbarhed:

Grundmalet ved dybning uden forbehandling, maling type Onecoat, korrosionsklasse ikke specificeret

**Konstruktionsmæssige
egenskaber:**

Bæreevne:

NPD, Grundflade under 50m²

**Deformation i
anvendelsesgrænsetilstanden:**

NPD

Udmattelsesstyrke:

NPD

Brandmodstandsevne:

NPD

Fremstilling:

Tegning 400, EN 1090-2, EXC2

Projekt nummer

0485 DK



YDEEVNEDEKLARATION

Nr.:

0485 DK

IDENTIFIKATION

- 1. Byggevarer type:** Stål komponenter og /eller kits til byggeri og anlæg
- 2. Byggevareridentifikation:** Model 0485-000
- 3. Byggevarerens tilsigtede anvendelse:** Flytbar læskur til dyrhold og ligende.
Hytten skal storm sikres.
- 4. Fabrikantens navn og adresse:** Future Rundbuehaller ApS
Grimlundvej 5
6880 Tarm
- 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:** Ikke relevant

CERTIFICERING

- 6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarerens ydeevne (AVCP):** 2+
- 7. Det notificerede organ:** GSI SLV
- har certificeret virksomheden i henhold til:** EN 1090-1+A1, 2012
- Det notificerede organ har udstedt et certifikat med følgende nummer:** SLVHa-EN1090-2.00350.2014.001

DEKLAREREDE YDEEVNER

- 8. Deklareret ydeevne**
- Ydeevner er deklareret i henhold til harmoniserede standard:** EN 1090-1+A1, 2012

Væsentlige egenskaber

Ydeevne

- Tolerancer for geometriske data:** DS/EN 1090-2 + A1:2011
- Specielle Tolerancer:** Ingen
- Svejselighed:** S235J0, EN 10025
- Brudsejhed:** 27 J ved 0°C
- Bæreevne:** NPD, Grundflade under 50m²
- Deformation i anvendelsesgrænsetilstanden:** NPD
- Udmattelsesstyrke:** NPD
- Brandmodstandsevne:** NPD
- Opførsel under brand, Materialeklassifikation i Klasse:** A1
- Afgivelse af cadmium:** Materialet er fremstillet iht. en EN standard, se 1090-2/3 §5.3
- Emission af radioaktivitet:** Materialet er fremstillet iht. en EN standard, se 1090-2/3 §5.3
- Holdbarhed:** Grundmalet ved dybning uden forbehandling, maling type Onecoat, korrosionsklasse ikke specificeret

ATTESTERING

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Navn og stilling Per Dalager Sørensen, Fabrikant

Sted og dato: Hovden 21-9-2015

Underskrift Per D. Sørensen
